



LP 2241
Nur für Fachpersonal!
1/1

LIEFERPROGRAMM

PRODUKTE FÜR DAF / PACCAR MX-13 MOTOREN

Produkt	Artikelnummer	Bemerkung
Ventilsitzring	92-12006	- In 46,45 × 37,4 × 6,3 mm, 20°
Ventilsitzring	92-12007	- Ex 43,43 × 34,4 × 6,45 mm, 30° - Werkstoff G2 verschleißfest
Ventilführung	81-34000	- In/Ex 16,01 × 10 × 73 mm - Werkstoff G2 Grauguss mit hohem Phosphorgehalt
Ventil	105-35658	- In 44 × 9,9 × 169,8 mm, 20° - Werkstoff: Austenitischer CrNiMn-Stahl (1.4871) (A)
Ventil	105-35659	- Ex 40,9 × 9,9 × 169,6 mm, 30° - Werkstoff: bimetalliche Ausführung – hochlegierter NiCrTi Stahl (3015D) / CrSi-Stahl (ID/S)
Ventil	105-35667	- In 44 × 9,9 × 169,8 mm, 20° - Werkstoff: CrSi-Stahl (S)
Ventil	105-35668	- Ex 40,9 × 9,9 × 169,6 mm, 30° - Werkstoff: bimetalliche Ausführung – Nimonic/CrSi-Stahl (I/S)



Mehr Infos:

- Weitere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop:
shop.ms-motorservice.de
- Immer auf dem Laufenden:
www.ms-motorservice.de/newsletter

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.