



PI 1050
仅针对专业人员!
1/2

PRODUCT INFORMATION

燃油管路修理工具包

借助修理工具包 12 00002 14 900 可高效快速修理燃油管路上的微小受损部位:

- 锈穿部位, 例如钢管上
- 塑料管上的脆化部位
- 塑料管弯折
- 插头破损, 例如更换滤清器拆卸时
- 适用于外径 8 或 10 mm 的钢管或塑料管
- 可接合各种材料 (塑料管与钢管、橡皮管与钢管、塑料管与橡皮管)

供货范围

燃油滤清器的常用接头、油箱连接管接头和燃油泵。

工作压力

最大 5 bar 绝对

添加包

修理工具包中的单独零件也可作为添加包选购 (参见背面)。



燃油管路修理工具包 12 00002 14 900



应用实例



提示

通过使用管接头或套管可在修复部位减小流通截面, 从而降低流量。



使用修理工具包时, 遵守有关燃油使用的安全规章!



修理工具包具有下列补充包

编号	插图	型号	内容 (件)
12 00002 14 901		添加包 1 (SAE 插头——直头)	SAE 插头——直头 7.89 – 8 mm (3), 9.89 – 10 mm (3)
12 00002 14 902		添加包 2 (SAE 插头——90° 弯头)	SAE 插头——90° 弯头 7.89 – 8 mm (3), 9.89 – 10 mm (3)
12 00002 14 903		添加包 3 (管接头——直头)	管接头——直头 针对 Ø 8 mm (8), 针对 Ø 10 mm (8)
12 00002 14 904		添加包 4 (管接头——弯头, T 型管接头)	管接头——弯头 针对 Ø 8 mm (3), 针对 Ø 10 mm (3) T 型管接头 针对 Ø 8 mm (1)
12 00002 14 905		添加包 5 (软管接头)	Normaquick 双螺纹接头 Ø 8 mm, S 5/16-6 (2); Ø 10 mm, S 3/8-5/16 (2) 异径头——直头 Ø 10 – 8 mm (2)
12 00002 14 906		添加包 6 (钢管 / 汽油软管)	钢管管件 Ø 8 x 450 mm (2), Ø 10 x 450 mm (2) 汽油软管 Ø 8 x 450 mm (2), Ø 10 x 450 mm (2)
12 00002 14 907		添加包 7 (管件 / 套管)	塑料管件 Ø 8 x 50 mm (5), Ø 10 x 50 mm (5), Ø 8 x 450 mm (2), Ø 10 x 450 mm (2) 单轴环套管 Ø 6 x 0.4 x 22 mm (5), Ø 8 x 0.4 x 22 mm (5)
12 00002 14 908		添加包 8 (夹子)	单管夹 015.3-706 R (20), 016.6-706 R (20)
12 00002 14 909		添加包 9 (双螺纹接头 8 mm)	Normaquick 双螺纹接头 Ø 8 mm, S 5/16-6 (10)
12 00002 14 910		添加包 10 (SAE 插头——90° 弯头)	SAE 插头——90° 弯头 7.89 – 8 mm (10)
12 00002 14 911		添加包 11 (SAE 插头——直头)	SAE 插头——直头 7.89 – 8 mm (10)
12 00002 14 912		添加包 12 (管接头——弯头 8 mm)	管接头——弯头 针对 Ø 8 mm (10)
12 00002 14 913		添加包 13 (管接头——弯头 10 mm)	管接头——弯头 针对 Ø 10 mm (10)
12 00002 14 914		添加包 14 (T 型管接头 8 mm)	T 型管接头 针对 Ø 8 mm (10)
12 00002 14 915		添加包 15 (T 型管接头 10 mm)	T 型管接头 针对 Ø 10 mm (10)