



VERGASER - KENNBLATT

Normaleinstellung und Ersatzteilliste

Registrier-Nr.

001 60/3.11

Serv. - Anweisung

Yl:	111:141-145
-----	-------------

VERGASER

34 / 34 2 B 5

Bestell-Nr.

7.17952.15

Typenschild-Nr.

049 129 017 H

Typenschild-Farbe

schwarz/farblos

Fertigungszustand

AU 127-2

Ab Fertigungsdatum

1 124

FAHRZEUG AUDI 80 GLS

ab Baujahr

May 1981

Motordaten:

63 kW (85 PS) bei n = 5600/min, 1588 cm³

				I. Stufe	II. Stufe					I. Stufe	II. Stufe
Lufttrichter	(mm Ø)	K	24		28	Schwimmengewicht	(gr.) ± 0,5		7,2		7,2
Hauptdüse		Gg	X117,5		X125	Schwimmerjustierung	(mm) ± 1,0		28		30
Luftkorrekturdüse		a	135		92,5	Meßklotz			Nr. 4		Nr. 4
Leerlauf-/Luftdüse		g/u	52,5/135		40/125	Grundeinstellung Dr.-Kl.	(mm) ± 0,03		0,05		0,05
Zusatzkraftstoff-/Luftdüse			42,5/130		-	Kaltstarteinstellung	(mm) ± 0,15		2,8		-
Anreicherung / Teillast		o	65		-	(Drosselklappenanhebung)					
Anreicherung / Vollast		o	-		120	Starterklappenspalt	(mm) ± 0,15		1,8/3,9		-
Entlastungsbohrung	(mm)		-		1,1	Wide-Open-Kick	(mm) ± 0,5		5		-
Einspritzrohr	(mm Ø)	i	2 x 0,4		-	Schnell-Leerlauf	± 50/min. n= 3400				
Einspritzmenge	cm ³ /Hub		1,0±0,15		-						
Schwimmernadelventil	(mm Ø)	P	2,0		2,0						

[illegible]

