


PI 1050

Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/2

PRODUCT INFORMATION

ZESTAW NAPRAWCZY DO PRZEWODÓW PALIWOWYCH

Przy użyciu zestawu naprawczego 12 00002 14 900 można skutecznie i szybko naprawiać mniejsze uszkodzenia przewodów paliwowych:

- przedziewałe miejsca, np. rurek stalowych
- skruszone miejsca rurek plastikowych
- załamania rurek plastikowych
- połamane wtyczki, np. przy demontażu w trakcie wymiany filtra
- zestawy nadają się do rurek stalowych albo plastikowych o średnicy zewnętrznej 8 albo 10 mm
- wykonalne są przejścia między różnymi materiałami (rurka plastikowa – rurka stalowa, wężyk gumowy – rurka stalowa, rurka plastikowa – wężyk gumowy)

ZAKRES DOSTAWY

Najczęściej stosowane złącza filtrów paliwa, przyłącze zbiornika paliwa i pompa paliwowa.

CIŚNIENIE ROBOCZE

maks. 5 bar bezwzględne

OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Pojedyncze części zawarte w zestawie naprawczym można też nabywać jako opakowania uzupełniające (patrz odwrót).



Zestaw naprawczy do przewodów paliwowych 12 00002 14 900



Przykłady zastosowań


WSKAZÓWKA

Zastosowanie złączek rurowych albo tulei może spowodować zwężenie przekroju przewodu, a więc i ilości przepływu w miejscu naprawy.



Przy używaniu zestawu naprawczego przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących postępowania z paliwem!

**PI 1050**Tylko dla personelu specjalistycznego!
2/2**DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE DO ZESTAWU NAPRAWCZEGO**

Nr.	Rys.	Oznaczenie	Zawartość (szt.)
12 00002 14 901		Opakowanie uzupełniające 1 (wtyczka SAE – prosta)	Wtyczka SAE – prosta 7,89 – 8 mm (3), 9,89 – 10 mm (3)
12 00002 14 902		Opakowanie uzupełniające 2 (wtyczka SAE – kątowna 90°)	Wtyczka SAE – kątowna 90° 7,89 – 8 mm (3), 9,89 – 10 mm (3)
12 00002 14 903		Opakowanie uzupełniające 3 (łącznik rurowy – prosty)	Łącznik rurowy – prosty dla Ø 8 mm (8), dla Ø 10 mm (8)
12 00002 14 904		Opakowanie uzupełniające 4 (łącznik rurowy – kątowny, trójnik rurowy)	Łącznik rurowy – kątowny dla Ø 8 mm (3), dla Ø 10 mm (3) Trójnik rurowy dla Ø 8 mm (1)
12 00002 14 905		Opakowanie uzupełniające 5 (łącznik węzowy)	Króciec podwójny Normaquick Ø 8 mm, S 5 / 16-6 (2); Ø 10 mm, S 3 / 8-5 / 16 (2) Króciec redukcyjny – prosty Ø 10 – 8 mm (2)
12 00002 14 906		Opakowanie uzupełniające 6 (rurka stalowa / wężyk prowadzący benzynę)	Kształtka rurowa stalowa Ø 8 x 450 mm (2), Ø 10 x 450 mm (2) Wężyk prowadzący benzynę Ø 8 x 450 mm (2), Ø 10 x 450 mm (2)
12 00002 14 907		Opakowanie uzupełniające 7 (kształtki rurowe / tuleje)	Kształtka rurowa plastikowa Ø 8 x 50 mm (5), Ø 10 x 50 mm (5), Ø 8 x 450 mm (2), Ø 10 x 450 mm (2) Tuleja jednokołnierzowa Ø 6 x 0,4 x 22 mm (5), Ø 8 x 0,4 x 22 mm (5)
12 00002 14 908		Opakowanie uzupełniające 8 (zaciski)	Zacisk jednorurowy 015,3-706 R (20), 016,6-706 R (20)
12 00002 14 909		Opakowanie uzupełniające 9 (króciec podwójny 8 mm)	Króciec podwójny Normaquick Ø 8 mm, S 5 / 16-6 (10)
12 00002 14 910		Opakowanie uzupełniające 10 (wtyczka SAE – kątowna 90°)	Wtyczka SAE – kątowna 90° 7,89 – 8 mm (10)
12 00002 14 911		Opakowanie uzupełniające 11 (wtyczka SAE – prosta)	Wtyczka SAE – prosta 7,89 – 8 mm (10)
12 00002 14 912		Opakowanie uzupełniające 12 (łącznik rurowy – kątowny 8 mm)	Łącznik rurowy – kątowny dla Ø 8 mm (10)
12 00002 14 913		Opakowanie uzupełniające 13 (łącznik rurowy – kątowny 10 mm)	Łącznik rurowy – kątowny dla Ø 10 mm (10)
12 00002 14 914		Opakowanie uzupełniające 14 (trójnik rurowy 8 mm)	Trójnik rurowy dla Ø 8 mm (10)
12 00002 14 915		Opakowanie uzupełniające 15 (trójnik rurowy 10 mm)	Trójnik rurowy dla Ø 10 mm (10)