



PI 1150
仅针对专业人员!
1/2

PRODUCT INFORMATION

燃油管路修理工具包

借助修理工具包 4.07373.10.0 可高效快速修理燃油管路上的微小受损部位:

- 锈穿部位, 例如钢管上
- 塑料管上的脆化部位
- 塑料管弯折
- 插头破损, 例如更换滤清器拆卸时
- 适用于外径 8 或 10 mm 的钢管或塑料管
- 可接合各种材料 (塑料管与钢管、橡皮管与钢管、塑料管与橡皮管)



燃油管路修理工具包 4.07373.10.0

供货范围

燃油滤清器的常用接头、油箱连接管接头和燃油泵。

工作压力

最大 5 bar 绝对。

添加包

修理工具包中的单独零件也可作为添加包选购 (参见背面)。



应用实例



提示

通过使用管接头或套管可在修复部位减小流通截面, 从而降低流量。



使用修理工具包时, 遵守有关燃油使用的安全规章!



修理工具包具有下列补充包

编号	插图	型号	内容 (件)
4.07373.11.0		添加包 1 (SAE 插头—直头)	SAE 插头—直头 7.89 - 8 (3); 9.89 - 10 (3)
4.07373.12.0		添加包 2 (SAE 插头—90° 弯头)	SAE 插头—90° 弯头 7.89 - 8 (3); 9.89 - 10 (3)
4.07373.13.0		添加包 3 (管接头—直头)	管接头—直头 针对 Ø 8 mm (8); 针对 Ø 10 mm (8)
4.07373.14.0		添加包 4 (管接头—弯头, T 型管接头)	管接头—弯头 针对 Ø 8 mm (3); 针对 Ø 10 mm (3); T 型管接头 针对 Ø 8 mm (1);
4.07373.15.0		添加包 5 (软管接头)	Normaquick 双螺纹接头 Ø 8 mm, S 5/16-6 (2); Ø 10 mm, S 3/8-5/16 (2) 异径头—直头 Ø 10 - 8 mm (2)
4.07373.16.0		添加包 6 (钢管/汽油软管)	钢制管件 Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2); 汽油软管 Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2)
4.07373.17.0		添加包 7 (管件/套管)	塑料管件 Ø 8 x 50 mm, (5); Ø 10 x 50 mm (5); Ø 8 x 450 mm (2); Ø 10 x 450 mm (2); 单轴环套管 Ø 6 x 0.4 x 22 (5); Ø 8 x 0.4 x 22 (5)
4.07373.18.0		添加包 8 (夹子)	单管夹 015.3-706 R (20); 016.6-706 R (20)
4.07373.39.0		添加包 9 (双螺纹接头 8 mm)	Normaquick 双螺纹接头 Ø 8 mm, S 5/16-6 (10)
4.07373.40.0		添加包 10 (SAE 插头—90° 弯头)	SAE 插头—90° 弯头 7.89 - 8 (10)
4.07373.41.0		添加包 11 (SAE 插头—直头)	SAE 插头—直头 7.89 - 8 (10)
4.07373.42.0		添加包 12 (管接头—弯头 8 mm)	管接头—弯头 针对 Ø 8 mm (10)
4.07373.43.0		添加包 13 (管接头—弯头 10 mm)	管接头—弯头 针对 Ø 10 mm (10)
4.07373.44.0		添加包 14 (T 型管接头 8 mm)	T 型管接头 针对 Ø 8 mm (10)
4.07373.45.0		添加包 15 (T 型管接头 10 mm)	T 型管接头 针对 Ø 10 mm (10)