



Fabricación especial según las especificaciones del cliente

Cojinetes de fricción KS PERMAGLIDE®

El cojinete de fricción apropiado para sus requisitos: Cuando las dimensiones o la versión de los cojinetes estándar ya no se adaptan a sus aplicaciones, también podrá obtener cojinetes de fricción KS PERMAGLIDE® en fabricación especial.

Fabricamos cojinetes de fricción KS PERMAGLIDE® con ancho o diámetro individual, así como adaptaciones especiales como orificios de engrase o ranuras internas.

Posibles especificaciones	Cojinetes de fricción de fabricación especial	Mecanización
	Ancho individual, diámetro de 8 a 160 mm	Acortamiento o partición de cojinetes estándar (casquillos de cojinete y camisas con collarín)
	Diámetro individual, dimensiones intermedias de 80 a 600 mm de diámetro	Chapas de cojinetes de fricción torneadas con rodillos
	Cojinetes de fricción con escotaduras, como p. ej., <ul style="list-style-type: none"> • taladros de orificio redondo, • taladros de orificio longitudinal, • orificios de engrase, • ranuras internas, • etc. 	Fresado de cojinetes estándar o fabricaciones especiales, acabado según sus dibujos
		

- Las fabricaciones especiales están disponibles en todos los materiales estándar: P10/P11/P14/P147, P20/P22/P23/P200/P202/P203
- Materiales especiales previa solicitud
- El acabado se realiza según los más altos estándares de calidad, con tolerancias según DIN ISO 3547.
- Aproveche nuestra larga experiencia en materiales y métodos de producción de cojinetes de fricción KS PERMAGLIDE®.

Nuestro equipo de ventas y distribución estará encantado de asesorarle sobre fabricaciones especiales y soluciones individuales para sus aplicaciones.

¹⁾ Con esta masa de lubricante se rellenan los poros de la capa de deslizamiento.