



Différents gicleurs d'huile pour moteurs 1.9 litre avec injecteur-pompe

Situation

Sur les versions de moteurs ci-après, le constructeur a modifié le refroidissement des pistons. Suite à la modification des ouvertures des canaux de refroidissement des pistons, des gicleurs d'huile modifiés sont utilisés. Lors du remplacement des pistons, s'assurer que les gicleurs d'huile posés sont les bons. Les illustrations montrent l'ancienne et la nouvelle version du gicleur.

Les pistons livrés par Motor Service correspondent à la nouvelle version.



Ancienne version



Nouvelle version

Information supplémentaire

L'ancienne version du refroidissement des pistons était un refroidissement dit mixte. Le gicleur incliné vers le côté dirigeait le jet d'huile dans l'ouverture du canal de refroidissement au point mort bas du piston et sur le dessous du fond de piston au point mort haut. Sur la nouvelle version à gicleur droit, quelle que soit la position du piston, le jet d'huile est toujours dirigé dans l'ouverture du canal de refroidissement.

Constructeur	Modèle	Code moteur
AUDI	A4, A6 1.9.TDI	AJM, ATJ
SEAT	Alhambra 1.9 TDI	AUY, BVK
VOLKSWAGEN (VW)	Bora 1.9 TDI Golf IV 1.9 TDI Passat 1.9 TDI Sharan 1.9 TDI	AJM, ATJ, AUY
FORD	Galaxy 1.9 TDI	AUY

Informations sur les pièces	Ancienne version	Nouvelle version	Observations
Gicleurs d'huile équipement d'origine référence*	028 103 157 A version inclinée	038 103 157 B version droite	
Piston équipement d'origine référence*	038 107 065 CC 038 107 065 CB	038 107 065 DH 038 107 065 DJ	Cylindres 1+2 Cylindres 3+4
Piston KS référence article	néant néant néant néant	99 842 600 99 842 620 99 843 600 99 843 620	Cylindres 1+2 STD Cylindres 1+2 surcôte +0,5 mm Cylindres 3+4 STD Cylindres 3+4 surcôte +0,5 mm

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Veuillez vous référer au catalogue / CD / boutique en ligne pour les applications précises.

* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.