



CROSSSELLING

AUSTAUSCH WIRD EMPFOHLEN – AM BESTEN GLEICH MITBESTELLEN

Beim Austausch dieser Produkte empfehlen wir, die jeweils darunter aufgelisteten Produkte ebenfalls zu ersetzen.*

► Generell wird empfohlen, einen Motorenöl- und Ölfilterwechsel durchzuführen.

NOCKENWELLE



- Ventilstößel **notwendig**
- Simmerringe (Pkw) **notwendig**
- Ventildeckeldichtung **notwendig**
- Zahnriementrieb / Kettentrieb (Pkw) ... empfohlen
- Wasserpumpe empfohlen

NOCKENWELLEN-KIT (GR./KL.)



- Ventilstößel **notwendig**
- Simmerringe (Pkw) **notwendig**
- Ventildeckeldichtung **notwendig**

VENTILE



- Ventilstößel/bei Pkw
- Hydrostößel empfohlen ab 100.000 km
- Ventilfedern wenn verschlissen
- Ventilführungen wenn verschlissen
- Ventilkeile **notwendig**
- Zylinderkopfdichtungssatz **notwendig**
- Zylinderkopfschrauben **notwendig**

PLEUELLAGER



- Ölwanddichtung **notwendig**
- Pleuelschrauben **notwendig**

PLEUELSTANGE



- Dichtungsvollsatz empfohlen
- Pleuellager **notwendig**
- Zylinderkopfschrauben **notwendig**

KURBELWELLE



- Dichtungsvollsatz empfohlen
- Kurbelgehäusedichtsatz **notwendig**
- Hauptlager **notwendig**
- Hauptlagerschrauben empfohlen
- Pleuellager **notwendig**
- Pleuelschrauben **notwendig**
- Zylinderkopfschrauben **notwendig**

ZYLINDERKOPF

- Luftfilter empfohlen
- Thermostat empfohlen
- Zahnriementrieb / Kettentrieb (Pkw) ... empfohlen
- Zylinderkopfdichtungssatz **notwendig**
- Zylinderkopfschrauben **notwendig**
- Wasserpumpe empfohlen



DICHTUNGSSATZ (Zylinderkopf)

- Zylinderkopfdichtung **notwendig**
(bei Diesel teilweise verschiedene Stärken)
- Zylinderkopfschrauben **notwendig**
- Thermostat empfohlen



ZYLINDERLAUFBUCHSE

- Kolben empfohlen



KOLBEN UND KOLBENRINGE

- Dichtungsvollsatz empfohlen
- Pleuellager empfohlen
- Pleuelschrauben **notwendig**
- Zylinderkopfschrauben **notwendig**
- Zylinderlaufbuchse empfohlen
(bauartabhängig: bei Buchsenmotor)



TURBOLADER

- Anbausatz **notwendig**
- Luftfilter **notwendig**
- Ölleitungen empfohlen
- Ölkühler empfohlen
- Ladeluftkühler empfohlen
- Turboladerumfeld siehe SI 0089



ÖLPUMPE

- Ölpumpenantrieb empfohlen
- Ölwanddichtung **notwendig**



* Einbauhinweise des Herstellers beachten.
Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weitere Informationen siehe:
www.ms-motorservice.de/technische-info