



Reparationssæt til brændstofslanger og -rør

Udvidelse af værktøjssortimentet

Reparation af brændstofslanger og -rør udgør i praksis et problem, hvis man ikke råder over de nødvendige komponenter.

Mindre beskadigelser på brændstofslanger og -rør udbedres hurtigt og effektivt med det nye reparationssæt 4.07373.10.0:

- Gennemrustede steder på stålør
- Sprøde steder på kunststofør
- Knæk på kunststofør
- Knækkede stik, f.eks. under afmontering ved filterskift
- Egnet til stål- eller kunststofør med en udvendig diameter på 8 eller 10 mm.
- Overgange mellem forskellige materialer kan etableres (kunststofør-stålør, gummislange-stålør, kunststofør-gummislange)

Inkluderet i leverancen:

De mest almindelige tilslutninger til brændstoffiltre, tankstudser og brændstofpumper.

Driftstryk: maks. 5 bar absolut tryk.



Bemærk:

Hvis der anvendes rørforbindere eller muffe, kan gennemstrømningstværsnittet og dermed gennemstrømningsmængden på reparationsstedet blive reduceret.



Reparationssæt til brændstofslanger og -rør 4.07373.10.0



Eksempler på anvendelse

! Overhold sikkerhedsbestemmelserne for omgang med
● brændstof, når reparationssættet anvendes!

Ændringer og billedafvigelser forbeholdes.